

BYD



**BYD SEAL 6 DM-i
TOURING**

OCEAN X dizainas



Universali
bagažinė



Skulptūriškos dvigubos
kėbulo linijos



1350 km

WLTP kombinuotu režimu



1.7 L/100 km

Degalų sąnaudos



675/1535 L

Bagažinės talpa

Super hibridas su DM technologija

Išpūdingas našumas

Blade baterija

Išlaikė perdūrimo vinimi testą

Greitas įkrovimas

Greitasis nuolatinės srovės (DC) įkrovimas



Išmanus salonas



NFC prieiga



V2L technologija



BYD SEAL 6 DMi TOURING techninės specifikacijos

● Standartinė ○ Pasirenkamoji — Neprieinama

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Kaina nuo	37 990 Eur	42 490 Eur	43 990 Eur
Eksterjeras	Boost	Comfort Lite	Comfort
Metalizuota kėbulo spalva	●	●	●
LED žibintai, automatinis įjungimas/išjungimas	●	●	●
LED dienos šviesos	●	●	●
„Follow me home“ funkcija (priekinių žibintų išankstinio įjungimo/uždelsto išjungimo funkcija)	●	●	●
Išmanioji tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBC)	●	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	●	●	●
Šoninių veidrodėlių apšvietimas	—	●	●
Galiniai rūko žibintai	●	●	●
LED galiniai žibintai	●	●	●
Panoraminis stoglangis su apsauga nuo prispaudimo ir elektra valdomu uždengimu nuo saulės	—	●	●
Aliumininiai stogo bėgeliai	●	●	●
17 colių ventisūros spalvos lengvo lydinio ratlankiai	●	—	—
18 colių ventisūros spalvos lengvo lydinio ratlankiai	—	●	●
Šoniniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, užlenkiami rankiniu būdu, šildomi	●	●	●
Priekinis stiklas, valytuvai su kritulių jutikliais	●	●	●
Galinio stiklo valytuvai	●	●	●
Galinio stiklo elektrinis šildymas nuo rasojimo ir apledėjimo	●	●	●
Galiniai šoniniai langai ir galinis stiklas, tamsinti	—	●	●
Elektrinis bagažinės dangtis	●	●	●
Interjeras	Boost	Comfort Lite	Comfort
Daugiafunkcis vairas, veganiška oda	●	●	●
Šildomas vairas	—	●	●
Stogo apmušalas iš audinio	●	●	●
Veganiškos odos sėdynės	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, valdoma elektra, 6 padėtys	●	●	●
Vairuotojo sėdynė, vėdinama, šildoma, su atminties funkcija	—	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, valdoma elektra, 4 padėtys	●	●	●
Priekinė keleivio sėdynė, vėdinama, šildoma	—	●	●
Rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai	●	●	●
Rankiniu būdu reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai	●	●	●
40:60 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●
Daugiaspalvis apšvietimas, reaguojantis į muzikos ritmą	—	●	●
Kojų erdvės apšvietimas priekyje	●	—	—
LED apšvietimas priekinėse duryse	●	●	●
Bagażinės apšvietimas	●	●	●
„Pirštinių skyrelio“ apšvietimas	●	●	●
Konsolės apšvietimas	●	●	●
LED priekinis apšvietimas skaitymui	●	●	●
LED galinis apšvietimas skaitymui	●	●	●
4 langų vieno paspaudimo pakėlimo funkcija su apsauga nuo privėrimo	●	●	●
Priekinės sėdynės saulės skydelis su apšviečiamu veidrodėliu	●	●	●
Rankiniu būdu tamsinamas galinio vaizdo veidrodis	●	—	—
Automatiniu būdu tamsinamas galinio vaizdo veidrodis	—	●	●
Galinės oro angos	●	●	●
Bagażinės uždangalas	●	●	●
12 V galios išvestis	●	●	●
Priekinis centrinis, 2 puodelių laikikliai	●	●	●
Galinis centrinis porankis, 2 puodelių laikikliai	●	●	●
PM 2,5 kietųjų dalelių oro filtras	●	●	●

Ryšio funkcijos ir pramogos automobilyje	Boost	Comfort Lite	Comfort
8,8 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	•	•	•
12,8 colių jutiklinis ekranas	•	•	—
15,6 colių jutiklinis ekranas	—	—	•
DAB+ & FM	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	—	—
HiFi garso efektas, 8 garsiakalbiai	—	•	•
Išmanusis valdymas balsu - „Hi, BYD“	•	•	•
Integruotas 4G ryšys ¹	•	•	•
Debesijos paslauga - BYD PROGRAMĖLĖ ¹	•	•	•
Priekiniai USB prievadai, 1 x 18 W C tipo, 1 x 60 W C tipo	•	•	•
Galiniai USB prievadai, 2 x 18 W C tipo	•	•	•
Išmaniųjų telefonų belaidis įkrovimas, 50 W vienas įkrovimas	—	•	•
Android Auto™ ir Apple CarPlay ¹	•	•	•

- 10 metų nemokamos debesijos paslaugos nuo pirmojo aktyvavimo; „Active“ versijai – 1 GB pramoginių duomenų per mėnesį nemokamai pirmuosius 2 metus nuo pirmojo aktyvavimo;
- Apple CarPlay yra Apple Inc. prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Prašome patikrinti Apple CarPlay galimų regionų sąrašą adresu www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
 - Android ir Android Auto yra Google LLC prekių ženklai. Prašome patikrinti Android Auto galimų regionų sąrašą adresu g.co/androidauto/requirements.
 - Norint naudoti Android Auto belaidžiu ryšiu automobilio ekrane, reikalingas suderinamas Android išmanusis telefonas su aktyviu duomenų planu. Suderinamus telefonus galite rasti adresu g.co/androidauto/requirements.
 - Norint naudoti Android Auto automobilio ekrane, reikalingas Android telefonas su Android 8 ar naujesne versija, aktyvus duomenų planas ir įdiegta Android Auto programėlė.

Saugumas	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vairuotojo oro pagalvė	•	•	•
Priekinė keleivio oro pagalvė, išjungimo jungiklis	•	•	•
Priekinės centrinės oro pagalvės	•	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•	•
Dvigubi išankstinio įtempimo priekiniai saugos diržai, reguliuojamo aukščio	•	•	•
Išankstinio įtempimo galinių kraštinių sėdynių saugos diržai	•	•	•
Galinės vidurinės sėdynės avarinio fiksavimo saugos diržas	•	•	•
Diržo užsisegimo priminimas	•	•	•
ISOFIX ir i-Size, priekinė keleivio ir išorinės galinės sėdynės	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•
Vaiko buvimo aptikimo sistema (CPD)	•	•	•
Automatinė durių užrakinimo sistema pradėjus judėti	•	•	•
Mechaninis vaiko saugumo užraktas	•	•	•
Avarinis skambutis	•	•	•

Vairavimo asistentai	Boost	Comfort Lite	Comfort
Parkavimosi davikliai gale	•	•	•
Parkavimosi davikliai priekyje	—	•	•
Galinė kamera	•	—	—
360° vaizdo kamera	—	•	•
Adaptvioji greičio palaikymo kontrolė (ACC) ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė (ICC)	•	•	•
Išmanioji greičio limito įspėjimo sistema (ISLI)	•	•	•
Nematomos zonos aptikimo sistema (BSD)	•	•	•
Vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema (DFM)	•	•	•
Priekabos stabilumo valdymo sistema (TSM)	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TCS)	•	•	•
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	•	•	•
Išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLC)	•	•	•
Galinio skersinio eismo įspėjimo sistema (RCTA) ir automatinio stabdymo sistema (RCTB)	•	•	•
Eismo juostos palaikymo asistentas (ELKA)	•	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš priekio (FCW)	•	•	•
Įspėjimas apie susidūrimą iš galo (RCW)	•	•	•
Durų atsidarymo įspėjimas (DOW)	•	•	•
Išvažiavimą iš eismo juostos asistentas (LDA)	•	•	•
Elektrinis rankinis stabdis (EPB)	•	•	•
Patogaus stabdymo sistema (CST)	•	•	•
Automatinio stabdžio palaikymo funkcija	•	•	•
Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEB)	•	•	•
Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS)	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema (IPB)	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•

Hidraulinė stabdžių pagalbos sistema (HBA)	•	•	•
Valdomas lėtinimas parkavimo režimu (CDP)	•	•	•
Transporto priemonės dinamikos valdymo sistema (VDC)	•	•	•
Įkalnės pajudėjimo pagalbos sistema (HHC)	•	•	•
Stabdžių prioriteto sistema (BOS)	•	•	•


Patogumas ir efektyvumas	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektros energijos perdavimo išoriniams įrenginiams (V2L) funkcija ²	•	•	•
Vairavimo režimai: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	•
2 x išmanieji rakteliai	•	•	•
Išmaniojo telefono raktas (Bluetooth) ir išmaniojo telefono raktas per NFC	•	•	•
Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema	•	•	•
Automobilyje integruotas 3.3 kW įkroviklis (OBC)	•	—	—
Automobilyje integruotas 6.6 kW įkroviklis (OBC)	—	•	•

2. V2L funkcijai reikalingas specialus kabelis. Nemokamo kabelio taikymo sąlygos gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės komplektacijos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo atstovą. Kabelį taip pat galima įsigyti atskirai kaip priedą.

Kėbulo spalvos pasirinkimo galimybės	Boost	Comfort Lite	Comfort
Polar White balta	•	•	•
Atlantis Blue mėlyna	1100 Eur	1100 Eur	1100 Eur
Obsidian Black juoda	1100 Eur	1100 Eur	1100 Eur
Sandstone rusva	1100 Eur	1100 Eur	1100 Eur



Polar White balta



Atlantis Blue mėlyna



Obsidian Black juoda



Sandstone rusva

Interjero apdailos spalvos pasirinkimo galimybės	Boost	Comfort Lite	Comfort
Mėlyna ir juoda	•	•	•
Juoda ir pilka	•	•	•



Mėlyna ir juoda



Juoda ir pilka

Techniniai duomenys

Matmenys (mm)



Matmenys (mm)	Boost	Comfort Lite	Comfort
Ilgis		4840	

Plotis	1875
Plotis su šoniniais veidrodėliais	2102
Aukštis	1505
Ratų bazė	2790
Priekinė tarpvėžė	1620
Galinė tarpvėžė	1620

Galia ir našumas	Boost	Comfort Lite	Comfort
Bendra maksimali sistemos galia (kW)	135	156	156
Maksimali variklio grynoji galia (kW)		72	
Sukimosi dažnis esant maksimaliai galiai (aps./min.)		6000	
Maksimalus variklio sukimo momentas (N·m)		122	
Sukimosi dažnis esant maksimaliam sukimo momentui (aps./min.)		4000~4500	
Maksimali elektros variklio galia (kW)		145	
Maksimalus elektros variklio sukimo momentas (N·m)		300	

Visa informacija ir iliustracijos parengtos pagal spausdinimo metu turimus duomenis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją kreipkitės į vietinę BYD atstovybę.

Variklis ir transmisija	Boost	Comfort Lite	Comfort
Darbinis tūris		1498 ml/1.5L	
Cilindras		4	
Transmisija		Automatinė	

Baterija	Boost	Comfort Lite	Comfort
Baterijos tipas	BYD Blade baterija (LFP)		
Baterijos talpa (kWh)	10.08	19	19
Nominali įtampa (V)	268.8	352.0	352.0

CO ₂ emisija	Boost	Comfort Lite	Comfort
CO2 emisija mišri (g/m)	60	38	38
Standartinė emisija		Euro 6e-bis	
Bako talpa (L)		65	
Degalų tipas		benzinas	
Degalų rūšis (mažiausia)		95 E10	

WLTP nuvažiuojamas atstumas ir sąnaudos ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektra nuvažiuojamas atstumas mišriu režimu (km)	50	100	100
Elektra nuvažiuojamas atstumas mieste (km)	75	130	130
Atstumas mišrus (km)	1350	1350	1350
Vidutinės elektros energijos sąnaudos (kWh/100 km)	14.6	16.4	16.4
Elektros energijos sąnaudos mieste (kWh/100 km)	12.7	13	13
Degalų sąnaudos, žemos (l/100 km)	3.5	3.8	3.8
Degalų sąnaudos, vidutinės (l/100 km)	4.5	4.6	4.6
Degalų sąnaudos, aukštos (l/100 km)	4.4	4.5	4.6
Degalų sąnaudos, mišrios (l/100 km)	4.8	5.0	5.0
Svertinės vidutinės degalų sąnaudos (L/100 km)	2.6	1.7	1.7

Įkrovimo laikas ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Įkrovimo prievadas		CCS2	
Maks. AC kintamosios srovės įkrovimo galia	3.3kW	6.6kW	6.6kW
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (3.3 kW 1fazės) 15% –100 %	3,5 val.	-	-.
AC kintamosios srovės įkrovimo laikas (6.6 kW 1fazės) 15% –100 %	-	2.7 val.	2.7 val.
Maks. DC nuolatinės srovės įkrovimo galia	-	26	26
DC nuolatinės srovės įkrovimo laikas SOC 30%-80%	-	23 min.	23 min.

3. Energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatas.
4. WLTP nuvažiuojamas atstumas ir energijos sąnaudos nustatomi pagal standartinės ES bandymo sąlygas, vadovaujantis suderintomis nuostatomis dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo, susijusio su emisijomis, pagal naująją Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP). Faktinis nuvažiuojamas atstumas ir energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo daugelio veiksnių, tokių kaip oro sąlygos, eismo situacija, transporto priemonės apkrova ir vairavimo stilius.

5. Įkrovimo laikas ir įkrovimo greitis gali skirtis priklausomai nuo įvairių veiksnių, tokių kaip akumuliatoriaus temperatūra, įkrovimo infrastruktūros techninės savybės bei akumuliatoriaus įkrovos lygis. Norint pasiekti maksimalų įkrovimo greitį, reikalinga CCS2 nuolatinės srovės įkrovimo stotelė, kurios galia viršija 100 kW, įtampa – virš 500 V, taip pat tinkama aplinkos temperatūra (apie 25 °C).
6. AC įkrovimo galia gali siekti iki 11 kW, tačiau esant mažam įkrovos lygiui faktinė įkrovimo galia gali būti ribojama.

Ekspluatacinės savybės	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektros variklio tipas	Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis		
Pavaros tipas	FWD priekiniais ratais varomas		
Akceleracija nuo 0-100km/h per s	8.9	8.5	8.5
Didžiausias greitis (km/h)	180	180	180
Pasipriešinimo koeficientas (Cd)	0.28	0.284	0.284
Priekinė pakaba	MacPherson		
Galinė pakaba	Multi-link		
Stabdžiai	Priekiniai ventiliuojami stabdžių diskai Galiniai stabdžių diskai		
Automobilio svoris ir talpa	Boost	Comfort Lite	Comfort
Svoris be krovinio (kg)	1710	1805	1805
Bendras automobilio svoris (kg)	2145	2240	2240
Didžiausia priekinės ašies apkrova (kg)	1090	1165	1165
Didžiausia galinės ašies apkrova (kg)	1055	1075	1075
Didžiausia stogo apkrova (kg)		75	
Mažiausias posūkio spindulys (m)		5.5	
Bagažinės tūris (iki galinių sėdynių atlošų galvos atramų aukščio), L		500	
Bagažinės tūris (iki salono stogo apmušalo aukščio), L		675	
Bagažinės tūris su nulenktomis sėdynėmis, L		1535	

BYD SEAL 6 DM-i TOURING



BYD LIETUVA

Telefonas +370 662 99936

El. paštas byd@inchcape.lt

Adresas: Ozo g. 10A, Vilnius LT-08200, Lietuva